

# Bristol

## CARATTERISTICHE FISICHE PHYSICAL CHARACTERISTICS

Pelle: BOVINA Leather: BOVINE Concia: CROME Tanning: CHROME	Tintura: ANILINA IN BOTTE Dyeing: BARREL ANILINE	
Sfregamenti a secco – 1000 cicli Dry rubbing – 1000 cycles	UNI EN ISO 11640 (IUF 450)	Scala di grigi – Grey scale ≥ 4
Sfregamenti ad umido – 250 cicli Wet rubbing – 250 cycles	UNI EN ISO 11640 (IUF 450)	Scala di grigi – Grey scale ≥ 4
Sfregamento sudore - 80 cicli Perspiration - 80 cycles	UNI EN ISO 11640 (IUF 450)	Scala di grigi – Grey scale ≥ 4
Adesione della rifinizione Finish adhesion	UNI EN ISO 11644 (IUF 470)	Newton/cm ≥ 2
Solidità alla luce Colour fastness to light	UNI EN ISO 105-B02 (IUP 402)	scala dei blu - blue scale ≥ 6
Resistenza allo strappo tear resistance	UNI EN ISO 3377 - 1 (IUP 40)	Newton ≥ 20
Flessometria - 50.000 cicli Flexing endurance - 50.000 cycles	UNI EN ISO 5402-1 (IUP 20)	Nessuna rottura - No surface damage or cracks