

Soft fasciato

Pelle bovina extraeuropea, stampata e rifinita con macchiatura incrociata

Effetto lucido

le caratteristiche della pelle (rughe, spinature, punture di insetti, vene, ecc.) che devono essere accettate e intese come indice di naturalezza e non come difetti.

N.B. a causa dell'effetto bicolore, il colore dei campioni può differire da quello della pelle

CARATTERISTICHE FISICHE		
Tipo di pelle: BOVINA Spessore 1,00 mm +/- 0,1 Taglia: 4,00 – 4,40 m2		
Concia: SALI DI CROMO		
Tintura: ANILLINA IN BOTTE Rifinitura: PIGMENTATA BICOLORE		
Sfregamenti a secco Dry rubbing	EN ISO 11640 (IUF 450)	Scala di grigi ≥ 4 500 cicli grey scale ≥ 4 500 cycles
Sfregamenti ad umido Wet rubbing	EN ISO 11640 (IUF 450)	Scala di grigi ≥ 4 250 cicli grey scale ≥ 4 250 cycles
Solidità allo sfregamento sudore alcalino	EN ISO 11640 (IUF 450)	Scala di grigi $\geq 3/4$ 80 cicli grey scale $\geq 3/4$ 80 cycles
Adesione della rifinitura Finish adhesion	EN ISO 11644 (IUF 470)	≥ 2 Newton/cm
Flessometria Flexing endurance	EN ISO 5402 (IUP 20)	$\geq 20,000$
Solidità alla luce xenotest Colour fastness to light	EN ISO 105-B02 (IUP 402)	scala dei blu ≥ 5 blue scale ≥ 5
Resistenza allo strappo tear resistance	EN ISO 3377 - 1 (IUP 40)	≥ 20 Newton
PH	UNI EN ISO 4045	$\geq 3,2$

